
NORMALUX

DUNNA



Dimensiones (mm):



Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia Ref. DL3-60



UNE 60598-2-22 230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DL3-60, fabricado por Normalux. Lúmenes 60 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. IP: 42. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 125 x 52 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

| Lúmenes | 60 lm |
|------------------------------------|------------------|
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 3h |
| Batería | Ni-Cd 3,6V/1,5Ah |
| Potencia (W) | 3W |
| Modo de funcionamiento | Permanente |
| Clase | II |
| IP | 42 |
| IK | 04 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |

Datos fotométricos:

