

Soplador LXT®

DUB362Z

18V X2 • 54 m/s • 13,4 m³/min

Eficiente soplador sin escobillas para un uso exigente

Un soplador versátil y extremadamente eficiente para construcción y jardinería. Equipado con un motor sin escobillas y dos Baterías LXT de 18V que alcanzan un voltaje de 36V. la longitud del tubo de soplado se puede ajustar hasta 100 mm, control de velocidad desde un interruptor. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Velocidad sin carga	11400 - 21500 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	54 m/s
Fuerza de soplado	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volumen de aire	13,4 m³/min
Batería de uso continuo de 18 V / 3,0 Ah	44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6
Batería de uso continuo de 18 V / 4,0 Ah	61 / 34 / 23 / 17 / 13 / 9
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11
Batería de uso continuo de 18 V / 6,0 Ah	13,5 - 89 min
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93,5 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	79,1 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381693110

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

183P97-1 Set de boquillas de extensión		183P98-9 Boquilla plana	
183R02-0 Boquilla larga		191B03-8 Set de boquillas para canalones	
191C15-7 Set de tubosadaptadores		191J13-3 Tubo adaptador 71	
197888-8 Tubo de extensión.		197889-6 Boquilla plana	
456958-5 Boquilla plana.			

OTROS

Despiece

