

Hoja de características del producto

Especificaciones



EVlink Pro AC 11kW T2S y TE + RCD B EV + MNX

EVB3S11N4FB

Principal

Gama	EVlink
Nombre Del Producto	EVlink Pro AC
Tipo De Producto O Componente	Estación de carga
Nombre Abreviado Del Equipo	EVB3
Tipo De Red De Comunicaciones	Ethernet Bluetooth 3G/4G modem opcional Modbus TCP
Tipo De Conector	2 RJ45 para Ethernet conexión LAN
Protocolo Del Puerto De Comunicación	OCPP 1.6
Servicio De Comunicación	JSON smart charging para OCPP 1.6
Modo De Funcionamiento	Clustered architecture Unico
Función Disponible	Capacidades de diagnóstico Registros detallados de carga Gestión de carga

Complementario

Compatibilidad De Gama	EVlink EcoStruxure EV Charging Expert EVlink EVlink Pro AC Metal EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Tipo De Instalación	Interior Exterior
Equipo Suministrado	1 residual current device (RCD) integrado 1 MNx auxiliary contact integrado 1 energy meter
Accuracy Class Of Energy Meter	Clase 1
Tipo De Disp. De Protec.	residual current device (RCD)tipo B-EV (vehículo eléctrico)
Descripción De Los Polos	3P + N para circuito de alimentación 1P + N para circuito de alimentación
Modo De Montaje	Empotrable en pared Empotrable en pared - tipo de cable: kit enclosure) De pie - tipo de cable: colgante) De pie - tipo de cable: kit enclosure)
Soporte De Montaje	Colgante, solicitar por separado Kit enclosure, solicitar por separado
Entrada De Cable	Entrada inferior Top entry Rear entry

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Us] Tensión De Alimentación Asignada	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Potencia Salida Nominal	11 kW 16 A 380...415 V
Número De Socket	2
Tipo De Salida	Frontal T2 con obturador toma de corriente / contactos chapados en plata Frontal TF toma de corriente
Sistema De Control De Accesos	Tarjeta RFID acorde a ISO/IEC 14443 A y B Tarjeta RFID acorde a ISO/IEC 15693 Tarjeta NFC Free access
Rfid Compatible Technology	MIFARE Classic MIFARE Ultralight MIFARE Plus
Nfc Frequency	13,56 MHz
Nfc Tag Type	Type 1 Type 2 Type 4 Type 5
Sistema De Conexión A Tierra	TT TN-S TN-C-S IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Condiciones De Uso	Single phase distribution or 3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden
Número De Entradas	3
Tipo De Entrada	Binario para Limitador de potencia Contacto de cierre Binario para carga retrasada Contacto de cierre Binario para vehicle detection Contacto de cierre
Tipo De Control	puede controlarse de forma remota
Señalizaciones En Local	1 verde LED light strip, función: disponible 1 azul LED light strip, función: cargando 1 rojo LED light strip, función: indicación de error
Normas	EN/IEC 61851-1:ed. 3 EN/IEC 62196-1:ed. 2 EN/IEC 62196-2:ed. 1 EN 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007 EN 61000-6-3:2011/A1 IEC 60884-1 NF C 61314 ISO 15118
Certificaciones De Producto	EV Ready CE
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m sin reducción de la potencia nominal
Altura	529 mm
Anchura	317 mm
Profundidad	158 mm
Peso Del Producto	7,2 kg
Color	Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Carcasa, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7016) Parte atrás, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)

Entorno

Grado De Protección Ip	IP54
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-30...50 °C

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	28,500 cm
Paquete 1 Ancho	36,000 cm
Paquete 1 Longitud	57,000 cm
Paquete 1 Peso	8,868 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	72,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	43,000 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil