

Hoja de características del producto

Especificaciones



Fusible del desconector del interruptor, TeSys GS, 3 P, 400 A, tipo de fusible DIN, tamaño 2

GS2QQG3

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys GS
Nombre Abreviado Del Equipo	GS2Q
Tipo De Producto O Componente	Interruptor-seccionador portafusible
Número De Polos	3P
Descripción De Polos Protegidos	3t
Tipo Y Composición De Contactos	3 NO
[Ith] Corriente Térmica Convencional	400 A (at 40 °C)
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	200 A en 440 V 2 polos en serie por fase DC-23A 315 A en 440 V 2 polos en serie por fase DC-23B 250 A en 690 V AC-23A 315 A en 500 V AC-23A 315 A en 500 V AC-23B 400 A en 400 V AC-23A 400 A en 400 V AC-23B
Tipo De Fusible	DIN
Tamaño De Fusible	2
Tipo De Red	Corriente continua AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz

Complementario

Tipo De Maneta Rotactiva	Lateral izquierdo externo
Soporte De Montaje	Placa
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	220 kW en 690 V 220 kW en 500 V 220 kW en 400 V 95 kW en 690 V
Humano-Centralita Interfaz	4000 A en 400 V AC-23B
Capacidad De Corte	3200 A en 400 V - tipo de cable: AC-23B)
Resistencia A Los Cortocircuit	40 kA
Durabilidad Mecánica	10000 ciclos

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Durabilidad Eléctrica	1000 ciclos AC-23A 1000 ciclos AC-23B 200 ciclos DC-23A 200 ciclos DC-23B
Conexiones - Terminales	Circuito de alimentación, estado 1 barras45 mm² Circuito de alimentación, estado 1 terminales cerrados185...240 mm²
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	50 kA en 400 V con protección porfusibles gG
Par De Apriete	Circuito de alimentación, estado 1 25 N.m

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones De Producto	CE
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con cubierta de terminal)
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
Resistencia Al Fuego	850 °C cubierta de fusibles acorde a IEC 60695-2-1 960 °C cuerpo acorde a IEC 60695-2-1
Altura	205 mm
Ancho	252 mm
Profundidad	149 mm
Peso Del Producto	4,8 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22,0 cm
Paquete 1 Ancho	22,0 cm
Paquete 1 Longitud	36,0 cm
Paquete 1 Peso	5,05 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	10,954 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil