# Ficha Técnica Producto

## GW12159F

CHORUSMART - Serie residencial

Amplia gama de dispositivos de control, tomas de corriente (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), tomas de señal, dispositivos para el control de la climatización y gestión del confort, señalización de alarmas técnicas y gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores: blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado, y en diferentes tamaños: 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de marco para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, podrá crear numerosas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Categoría | Pulsador+Conmutador | Tecla | Neutro |
| Símbolo | - | Color | Negro satinado |
| Descripción | Conmutador 1P - 16 AX / Pulsador 1P NA - 16 A | Tensión | 250 V ac |
| Norma de referencia | EN 60669-1 | Resistencia a la tensión de prueba | 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto |
| Potencia lámpara LED 230V | 200 W | Resistencia de aislamiento | > 5 MOhm |
| Regleta de cableado | Rápido por resorte | Base de funcionamiento prolongado (nº de maniobras) | 40.000 a In 250 Vac cosφ=0,6 |
| Termopresión con bola | 125 °C | Prueba del hilo incandescente | 850 °C |
| Retención del borne en tracción al cable | > 50 N | Capacidad de apriete cable flexible (mm²) | min. 0,75 - max. 2x2,5 |
| Capacidad de apriete cable rígido (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 | N. módulos | 2 |
| Material | Tecnopolímero | Código Electrocod | 0130 |

## DIMENSIONAL









## SIMBOLOGÍA TÉCNICA

## MARCAS/APROBACIONES

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 20/05/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso