

## Ficha Técnica Producto GW14322


**CHORUSMART - Serie residencial** 





Amplia gama de dispositivos de control, tomas de corriente (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), tomas de señal, dispositivos para el control de la climatización y gestión del confort, señalización de alarmas técnicas y gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores: blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado, y en diferentes tamaños: 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de marco para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, podrá crear numerosas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

Categoría	Toma interbloqueada bivalente	Descripción	2P+T - 16A
Color	Titanio brillante	Tipo	Interbloqueada
Tensión	230V ac	Norma	Italiano
Regleta de cableado	De tornillo	Protección	Magnetotérmico + Diferencial
Tipo base	P40	Interruptor magnetotérmico	1P+N 16 A
Poder de corte	3 kA	ldn	10 mA
Norma de referencia	IEC 60884-1; EN 61009-1; EN 61008-1	Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm	Interruptor de funcionamiento prolongado (n.º de cambios1 <b>0</b> e0 <b>ρ0</b> saclor1 <b>250</b> ) Vac cosφ=0,8	
Termopresión con bola	125 °C	Prueba del hilo incandescente	850 °C
Retención del borne en tracción al cable	> 50 N	Capacidad de apriete	min. 0,75 - max. 2x4
		cable flexible (mm²)	
Capacidad de apriete	min. 0,5 - max. 2x2,5	N. módulos	4
cable rígido (mm²)			
Código Electrocod	0131	Material	Tecnopolímero

## **DIMENSIONAL**







## SIMBOLOGÍA TÉCNICA



## MARCAS/APROBACIONES

