





Luminaria urbana decorativa de aluminio inyectado EN AB 46100, barnizada en polvo poliéster con pasivado previo trivalente, y sistema de ventilación lateral mediante rejilla gris en tecnopolímero. Sistema de cierre por manilla empotrada y cable de retención en acero. Tornillería externa en acero inox AISI 316. Juntas de silicona anti envejecimiento. Doble seccionador bipolar de seguridad para cable 2,5 mm². Placa porta componentes en PC. Cableado interno con cable UG4G4 1 mm². Motores LED componibles (2-4) con disipadores extruídos en aluminio, dotados con lentes en PMMA. Acceso lateral para brazos Ø60mm en inyección de aluminio, con posibilidad de regulación de la inclinación ±15°. Se puede utilizar hasta 50°C de temperatura ambiente máxima, reduciendo la corriente de alimentación según se indica en el Manual de Instrucciones.

|                                               |                                            |                                      |                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Serie                                         | URBAN [O3]                                 | Óptica                               | Vial - ULOR: 0%            |
| Número módulos                                | 3 (3X16 LED)                               | Temperatura de color                 | 4000 K (IRC>70)            |
| Temperatura de uso                            | -25 +35 °C                                 | Potencia de sistema                  | 81 W                       |
| Lumen Output (lm)                             | 8590                                       | Vida útil LED (L80B10)               | 100000 h                   |
| Vida útil LED (L90B20)                        | 50000 h                                    | Tensión                              | 220-240 V - 50/60 Hz       |
| Peso (kg)                                     | 10.3                                       | Color                                | Gris grafito               |
| Resistencia a sobretensiones                  | 8KV en modo común; 6KV en modo diferencial | Reemplazabilidad de la fuente de luz | Por personal especializado |
| Reemplazabilidad de la fuente de alimentación | Por personal especializado                 |                                      |                            |

DIMENSIONAL



CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



MARCAS/APROBACIONES

