

HR140DZ

Nivel de vibración, perforación con martillo en hormigón:	7,0m/s ²
---	---------------------

Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón:	1,5m/s ²
--	---------------------

Batería CXT:

Tensión nominal de la batería:	12V
--------------------------------	-----

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion):	Li-ion
---	--------

Velocidad sin carga:	0 - 850min ⁻¹
----------------------	--------------------------

Impactos por minuto (IPM):	0 - 4900min ⁻¹
----------------------------	---------------------------

Máx. Diámetro de perforación en madera:	13mm
---	------

Max. Diámetro de perforación en hormigón:	14mm
---	------

Máx. Diámetro de perforación en acero:	10mm
--	------

Diámetro óptimo de perforación en hormigón:	5 - 8mm
---	---------

Energía de impacto:	1,0J
---------------------	------

Adaptado para brocas SDS-PLUS:

Freno eléctrico:

Nivel de potencia sonora (L _{WA}):	95dB(A)
--	---------

Nivel de presión sonora (L _{pA}):	84dB(A)
---	---------

Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
-------------------------------------	--------

Peso de la herramienta con batería:	1,9 - 2,6kg
-------------------------------------	-------------

Dimensiones de producto (L x W x H):	246 x 74 x 179mm
--------------------------------------	------------------



- Diseño compacto y ligero
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo