

Martillo ligero

HR2810

800 W • para SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero para SDS-PLUS. Adecuado para taladrado de impacto y sin tensión, además de astillado. Potencia de 800 W y velocidad regulable entre 0 y 1 100 min⁻¹ desde un interruptor. Energía de impacto de 2,8 J y rango de perforación óptimo de 8 - 20 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 28 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	800 W
Velocidad sin carga	0 - 1100 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4500 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	28 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	8 - 20 mm
Energía de impacto	2,8 J
Diámetro de perforación con broca TCT	80 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	100 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Embrague limitador de par diseñado para evitar daños en los engranajes
- Botón de bloqueo empotrado para un funcionamiento continuo
- Medidor de profundidad para aumentar la consistencia de la perforación
- Embrague limitador de par diseñado para minimizar los daños en los engranajes al desembragarlos automáticamente si la broca se atasca.
- Botón de bloqueo para mayor comodidad del usuario durante largos periodos de trabajo
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381083829

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

324219-0	—	158057-6	
Tope de profundidad		Empuñadura 36 Completa	
824789-4			
Maletín PVC			

Accesorios opcionales

158057-6		192349-3	
Empuñadura 36 Completa		Junta Ø 20 / 25 mm	
193472-7		194683-7	
Extractor de polvo Ø 25 / 31 mm		Bote de aceite, 100 ml	
198362-9		198993-4	
Colector de polvo		Recipiente de grasa para la broca	
324219-0	—	821550-0	
Tope de profundidad		Maletín Makpac (2)	
824789-4			
Maletín PVC			

OTROS

Despiece 