Martillo combinado

HR4003C

1.100 W • para SDS-MAX • 40 mm • 8,3 J

Gran martillo combinado de doble acción

Martillo combinado de 1.100 W para SDS-MAX. Capacidad de perforación de 40 mm y energía de impacto de 8,3 J. Con sus funciones de perforación y astillado, esta herramienta es una opción ideal para trabajos de renovación y construcción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1100 W
Velocidad sin carga	250 - 500 min^{-1}
Impactos por minuto (IPM)	1450 - 2900 min^{-1}
Max. Diámetro de perforación en hormigón	40 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	16 - 30 mm
Energía de impacto	8,3 J
Diámetro de perforación con broca TCT	105 mm
Cable de alimentación	5,0 m
Maletín de plástico	✓
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	92 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado	7,6 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- Portaherramientas protegido contra el polvo
- Ajuste de cincel de 24 posiciones
- La lámpara de control indica la disponibilidad de funcionamiento y el desgaste de las escobillas de carbón

Código EAN 0088381651370

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

123138-5
Empuñadura lateral

196278-2
Maletín PVC

196792-8
Asa lateral estilo D

198993-4
Recipiente de grasa para la broca

324219-0
Tope de profundidad

443122-7
Paño de limpieza

Accesorios opcionales

196278-2
Maletín PVC

199143-4
Accesorio de extracción de polvo

324219-0
Tope de profundidad

P-17027
Adaptador SDS-MAX - SDS-PLUS

OTROS

Despiece