

# Hoja de características del producto

Especificaciones

## OptiLine 45 - swivel fixing



ISM50823

### Principal

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Gama                               | OptiLine ((*))                  |
| Sistema De Instalación De Cableado | Caja de suelo                   |
| Product Type                       | Fijación giratoria              |
| Tipo De Suelo                      | Suelo elevado                   |
| Forma De La Caja De Suelo          | Cuadrada<br>Rectangular         |
| Colour                             | Azul - tipo de cable: RAL 5003) |
| Quantity Package 1 / Unit          | 2 piezas                        |

### Complementario

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Suitable For      | Para caja de salidas de suelo |
| Número De Módulos | Sin módulos                   |
| Product Material  | PA6<br>Acero                  |
| Longitud          | 25 mm                         |
| Altura            | 58 mm                         |
| Ancho             | 12 mm                         |

### Entorno

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Operating Temperature  | -25...60 °C |
| Grado De Protección Ip | IP20        |

### Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE    |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 1 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 2,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 5 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 5 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1    |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 2      |
| Paquete 2 Altura                   | 2 cm   |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Paquete 2 Ancho                    | 17 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 17 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 27 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03     |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 100     |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm   |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm   |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm   |
| Paquete 3 Peso                     | 2,01 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Directiva Rohs Ue

No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas