

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 40A 3M



KBA40ED4303W

### Principal

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gama De Producto                     | Canalis                                           |
| Nombre Abreviado Del Equipo          | KBA                                               |
| Tipo De Oferta                       | Classic<br>Control system                         |
| Tipo De Producto O Componente        | Longitud recta                                    |
| Descrip. B. Distrib.                 | Elemento recto de distribución                    |
| Función                              | Iluminación<br>Tomas de corriente de distribución |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo     | 40 A en 35 °C                                     |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación    | 230...400 V                                       |
| Frecuencia De Red                    | 50/60 Hz                                          |
| Polaridad Canalización Prefabricada  | 3L + N + PE                                       |
| Número De Circuitos                  | 1                                                 |
| Número De Salidas De Derivación      | 3                                                 |
| Tipo De Control                      | Comunicación                                      |
| Protocolo Del Puerto De Comunicación | DALI                                              |
| Tipo De Montaje                      | Por clips                                         |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento   | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Icw] Corriente Temporal Admisible    | 0,94 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ipk] Pico De Intensidad Admisible    | 9,6 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Límite Térmico                        | 900 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximum Radiated Magnetic Field       | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Thdi                                  | 0...15 % 40 A<br>15...33 % 32 A<br>33...100 % 28 A                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximum Voltage Drop                  | <0,3 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud<br><0,28 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud<br><0,25 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud<br><0,22 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud |
| Normas                                | EN/IEC 61439-6<br>EN/IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Ancho             | 30 mm                             |
| Altura            | 46 mm                             |
| Longitud          | 3 m                               |
| Color             | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| Peso Del Producto | 3,1 kg                            |

## Entorno

|                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip                 | IP55 acorde a EN/IEC 60529                                                                                                                                                                                     |
| Grado De Protección Ik                 | IK06 conforming to EN/IEC 62263                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...35 °C - tipo de cable: 100% de In)<br>35...40 °C - tipo de cable: 96% de In)<br>40...45 °C - tipo de cable: 93% de In)<br>45...50 °C - tipo de cable: 89% de In)<br>50...55 °C - tipo de cable: 85% de In) |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE        |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 3,400 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 4,700 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 314,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 3,000 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 6          |
| Paquete 2 Altura                   | 10,700 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 10,600 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 319,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 19,000 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | PAL        |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 144        |
| Paquete 3 Altura                   | 53,000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 64,000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 320,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 476,000 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

**La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |