

Hoja de características del producto

Especificaciones



STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTHS 40A 3M



KBB40ED44305W

Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Abreviado Del Equipo	KBB
Tipo De Oferta	Classic
Tipo De Producto O Componente	Longitud recta
Descrip. B. Distrib.	Elemento recto de distribución
Función	Iluminación Tomas de corriente de distribución
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	40 A en 35 °C
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...400 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Polaridad Canalización Prefabricada	3L + N + PE
Número De Circuitos	2
Número De Salidas De Derivación	5
Tipo De Control	Sin
Tipo De Montaje	Mediante tornillos

Complementario

[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V
[Icw] Corriente Temporal Admisible	0,94 kA
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	9,6 kA
Límite Térmico	900 kA².s
Maximum Radiated Magnetic Field	2 pT
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximum Voltage Drop	<0,3 V con factor de potencia = 1 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,28 V con factor de potencia = 0,9 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,25 V con factor de potencia = 0,8 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud <0,22 V con factor de potencia = 0,7 en 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
Normas	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Ancho	30 mm
Altura	46 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Longitud	3 m
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Peso Del Producto	6,1 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK06 conforming to EN/IEC 62263
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...35 °C - tipo de cable: 100% de In) 35...40 °C - tipo de cable: 96% de In) 40...45 °C - tipo de cable: 93% de In) 45...50 °C - tipo de cable: 89% de In) 50...55 °C - tipo de cable: 85% de In)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,2 cm
Paquete 1 Longitud	309,7 cm
Paquete 1 Peso	6,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	12,6 cm
Paquete 2 Ancho	16 cm
Paquete 2 Longitud	314,4 cm
Paquete 2 Peso	37 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	PAL
Número De Unidades En El Paquete 3	72
Paquete 3 Altura	51 cm
Paquete 3 Ancho	64 cm
Paquete 3 Longitud	320 cm
Paquete 3 Peso	464 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓	Producto Libre De Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas