

Hoja de características del producto

Especificaciones



Canalis - Ligador 10A F2+N com cabo 0.8m



KBC10DCS201

Principal

Gama	Canalis
Tipo De Oferta	Classic Control system
Tipo De Producto O Componente	Conector
Función	Iluminación Tomas de corriente de distribución
Compatibilidad De Gama	Canalis KBB Canalización prefabricada Canalis KDP Canalización prefabricada
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	10 A en 35 °C
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...240 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Protocolo Del Puerto De Comunicación	DALI
Polaridad De La Unidad De Derivación	L2 + N + PE
Tipo De Conector De La Unidad De Derivación	Con polaridad fija
Color Del Cierre De La Unidad De Derivación	Amarillo

Complementario

Color	Crema - tipo de cable: RAL 9001)
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V
Tipo De Protección	Sin protección
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Precableado con SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm² para 0,8 m largo
Ancho	55 mm
Profundidad	12,5 mm
Altura	42 mm
Peso Del Producto	100 g
Cantidad Por Juego	Juego de 10
Normas	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a EN/IEC 60529
------------------------	----------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	4,000 cm
Paquete 1 Longitud	5,500 cm
Paquete 1 Peso	80,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	10,000 cm
Paquete 2 Ancho	14,500 cm
Paquete 2 Longitud	39,600 cm
Paquete 2 Peso	900,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	960
Paquete 3 Altura	73,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	98,400 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Pvc

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas