

Hoja de características del producto

Especificaciones



CONECTOR 16A L3+N3+PE BORNAS PRESELEC



KBC16DCB216

Principal

Gama	Canalis
Tipo De Oferta	Classic
Tipo De Producto O Componente	Conector
Función	Iluminación Tomas de corriente de distribución
Compatibilidad De Gama	Canalis KBB Canalización prefabricada Canalis KDP Canalización prefabricada
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	16 A en 35 °C
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...240 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Polaridad De La Unidad De Derivación	L2+N2
Tipo De Conector De La Unidad De Derivación	Con polaridad fija
Color Del Cierre De La Unidad De Derivación	Azul

Complementario

Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V
Tipo De Protección	Sin protección
Ancho	168 mm
Profundidad	33 mm
Altura	53 mm
Peso Del Producto	90 g
Cantidad Por Juego	Juego de 10
Normas	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 conforming to EN/IEC 60529
------------------------	---------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	6,500 cm
Paquete 1 Longitud	14,000 cm
Paquete 1 Peso	101,900 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	12,000 cm
Paquete 2 Ancho	16,000 cm
Paquete 2 Longitud	25,000 cm
Paquete 2 Peso	3,020 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	220
Paquete 3 Altura	50,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	74,940 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Pvc

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas