

Hoja de características del producto

Especificaciones



Canalis - Ligador 16A F + N C60N 1P C

KNB16CM2

Principal

Gama De Producto	Canalis
Compatibilidad De Gama	Canalis KN Canalización prefabricada
Tipo De Producto O Componente	Unidad de derivación
Busbar Trunking Compatibility	Canalis KN busbar trunkingconexión
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	16 A
Tipo De Protección	Interruptor automático, estado 1 iC60N
Modo De Montaje	Conexión con selección de fase
Polaridad De La Unidad De Derivación	L+N+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de baja potencia
Equipo Suministrado	1 circuit-breaker incluido abrazadera de cable
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230...500 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4,6 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V Dependiendo del dispositivo de protección 500 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminal de fijación de cable 4 mm² flexible Terminal de fijación de cable 6 mm² rígido
Door/Cover Opening Side	Frontal
Modo De Desconexión De Unidad De Derivación	Por extracción
Normas	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Ancho	79 mm
Profundidad	70 mm
Altura	172 mm
Peso Del Producto	0,34 kg

Entorno

Sistema De Conexión A Tierra	TT TN-S
Grado De Protección Ip	IP41 conforming to IEC 60529

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
------------------------	------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,400 cm
Paquete 1 Ancho	7,400 cm
Paquete 1 Longitud	13,500 cm
Paquete 1 Peso	340,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	30
Paquete 2 Altura	15,800 cm
Paquete 2 Ancho	28,500 cm
Paquete 2 Longitud	43,500 cm
Paquete 2 Peso	10,615 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	60
Paquete 3 Altura	46,500 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	30,000 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓	Producto Libre De Halógenos	

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.