

Hoja de características del producto

Especificaciones



Canalis - Ligador 25A 3F + N + PE fusível NF

KNB25CF5

Principal

Gama De Producto	Canalis
Compatibilidad De Gama	Canalis KN Canalización prefabricada
Tipo De Producto O Componente	Unidad de derivación
Busbar Trunking Compatibility	Canalis KN busbar trunkingconexión
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	25 A en 35 °C
Protection Type	fuse isolator ((*)): para aM cilíndrico fusi10 x 38 mm - 25 A acorde a NF fuse isolator ((*)): para gG cilíndrico fusi10 x 38 mm - 20 A acorde a NF
Equipo Suministrado	fuse solicitar por separado abrazadera de cable
Modo De Montaje	Conexión con polaridad fija
Polaridad De La Unidad De Derivación	3L+N+PE 3L+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de baja potencia
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230...500 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4,6 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminal de fijación de cable 6 mm² flexible Terminal de fijación de cable 10 mm² rígido
Door/Cover Opening Side	Frontal
Modo De Desconexión De Unidad De Derivación	Por extracción
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Ancho	103 mm
Profundidad	48,8 mm
Altura	161 mm
Peso Del Producto	0,38 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,800 cm
Paquete 1 Ancho	11,800 cm
Paquete 1 Longitud	15,800 cm
Paquete 1 Peso	291,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	7,617 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	384
Paquete 3 Altura	82,300 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	133,872 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓	Producto Libre De Halógenos	

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.