


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Adaptador de conexión de resorte para relé de sobrecarga TeSys G



LA9G82

### Principal

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Gama                          | TeSys               |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | LA9G                |
| Tipo De Producto O Componente | Conector            |
| Función                       | Circuito de control |
| Compatibilidad De Gama        | TeSys Giga          |
| Cantidad Por Juego            | Juego de 1          |

### Complementario

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión Nominal                  | 600 V AC 50/60 Hz UL<br>600 V AC 50/60 Hz IEC                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número De Pin                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 En Armario + 3 Conductos       | 3000 kV AC, 1 minuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Categoría De Sobretensión        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conexiones - Terminales          | Circuito de control, estado 1 push-in 1 cable(s) 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> filamentos sólidos sin extremidad de cable<br>Circuito de control, estado 1 push-in 1 cable(s) 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> flexible con extremo de cable<br>Circuito de control, estado 1 push-in 2 cable(s) 0,5...1,0 mm <sup>2</sup> con extremo de cable |
| Peso Del Producto                | 0,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altura                           | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ancho                            | 26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profundidad                      | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Entorno

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip                 | IP20 conforming to IEC 60529                                               |
| Grado De Contaminación                 | 3 acorde a En> 40 A                                                        |
| Normas                                 | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...60 °C                                                                |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -60...80 °C                                                                |

### Unidades de embalaje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1 | PCE |
|-----------------------------|-----|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 2,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 15,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S02     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10      |
| Paquete 2 Altura                   | 15,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 566,0 g |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ✓ Sin Mercurio                                  |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs          | Sí |
| ✓ Sin Pvc                                       |    |
| ✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos |    |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>            |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                  |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>          |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>   |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a> |