

4.5

ORION



CE 

 STD

 NP
No Permanente

 Ctral
Centralizado

 Illum
Cortesía

IP22

IK05

LED

3 h

Lm
5

Ni-Cd

 850°

Módulo y central de alimentación ver páginas de la 126 a la 129

Estéticamente diferente

Con carcasa y difusor en material plástico, esta baliza de señalización por LEDs presenta una estética muy marcada con su disco antideslumbrante, disponible en varios colores.

- Disco anti-deslumbramiento incluido
- Marco decorativo incluido
- LED 4000°k





Referencias

Gama Orion

Lm.	Tipo*	Color	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Referencia Estándar
5	NP	Blanco	3	2x0,3A/h	LPO0031
5	NP	Grafito	3	2x0,3A/h	LPO0033
5	Centralizado	Blanco	-	-	LPO1031
5	Centralizado	Grafito	-	-	LPO1033
5	Cortesía 230	Blanco	-	-	LPO1051
5	Cortesía 12V	Blanco	-	-	LPO1051-1
5	Cortesía 24V	Blanco	-	-	LPO1051-2

Orion



*NP: funciona sólo en caso de ausencia de red.

Nota: Se puede suministrar esta baliza para ser alimentado a una tensión 230 V; 120 V.