

# Ingletadora telescópica.



## LS1219L

Capacidad 90°: 107 x 363 / 92 x 382mm

Potencia de entrada absorbida: 1800W

Velocidad sin carga: 3200min<sup>-1</sup>

Capacidad 45°: 107 x 255 / 92 x 268mm

Capacidad 45° izquierda: 71 x 363 / 61 x 382mm

Capacidad de bisel a la derecha 45°: 54 x 363 / 44 x 382mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 48 / 48°

Máx. Gama de ingletes (izquierda): 60 / 60°

Diámetro de la cuchilla: 305mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30mm

Cable de alimentación: 2,5m

Nivel de potencia sonora (L<sub>WA</sub>): 100dB(A)

Nivel de presión sonora (L<sub>pA</sub>): 91dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5m/s<sup>2</sup>

Clase de láser: 2M

Peso sin cable: 29,5kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 898 x 664 x 725mm

