

Hoja de características del producto

Especificaciones



módulo indicador de carga do motor 4...20 mA para TeSys U

LUFV2

Principal

Gama	TeSys
Nombre Abreviado Del Equipo	LUF
Tipo De Producto O Componente	Módulo de función
Compatibilidad Del Producto	LUCCLUCMLUCBLUCD

Complementario

Tipo De Montaje	Conexión
Ubicación De Montaje	Panel frontal
Main Function Available	Indicación de carga de motor
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24 V corriente continua
Corriente De Salida Analógica	4...20 mA
Tipo De Señal De Salida	Valor de I medio/ Ir dentro del rango de 0 a 2 para LUCB y LUCD Valor de I medio/ Ir dentro del rango de 0 a 3 para LUCCL
Impedancia Ohmica De La Carga	100 Ohm típico <= 500 Ohm
Precisión De Medida	+/- 10 % con unidad control multifunción - resolución: 1% de Ir +/- 6 % con unidad control avanzada
Paso De Conexión	3,81 mm
Conexiones - Terminales	Bornas tornillo 1 cable(s) 0,14...1 mm² flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 1 cable(s) 0,14...1 mm² rígido sin extremidad de cable Bornas tornillo 1 cable(s) 0,25...0,5 mm² flexible con extremo de cable Bornas tornillo 1 cable(s) 0,25...1 mm² flexible con extremo de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,14...0,5 mm² rígido sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,14...0,75 mm² flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,25...0,34 mm² flexible con extremo de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,5 mm² flexible con extremo de cable
Tipo De Cable Asociado	AWG 26...AWG 16
Par De Apriete	0,2...0,25 N.m - con destornillador 2,5 mm Plano
Peso Del Producto	0,05 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,500 cm
Paquete 1 Ancho	3,300 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Longitud	4,700 cm
Paquete 1 Peso	50,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,035 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.