

# Hoja de características del producto

Especificaciones



LVCT 200 A - salida de 0,333 V -  
CT de núcleo dividido - Ø 32 mm x  
H = 32 mm

LVCT00201S

## Principal

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gama                                    | PowerLogic                                                          |
| Nombre Abreviado Del Equipo             | LVCT                                                                |
| Tipo De Producto O Componente           | Transformador de corriente                                          |
| Tensión De Salida                       | 0.333 V                                                             |
| Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado | Cable, estado 1 1,8 m - tipo de cable: AWG 22) 600 V                |
| Destino Del Producto                    | BCPM<br>BCPMSC<br>Enercept<br>IEM3000<br>EM3500<br>EM4200<br>EM4900 |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorios de medida                                                |
| Tipo De Transformador De Corriente      | Equil. núcleo div                                                   |
| [In] Corriente Nominal                  | 200 A                                                               |
| Frecuencia De Red                       | 50/60 Hz                                                            |

## Complementario

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad De Gama | PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMA Medidor multicircuito<br>PowerLogic PowerLogic BCPM BCPMB Medidor multicircuito<br>PowerLogic PowerLogic BCPM BCPME Medidor multicircuito<br>PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA Medidor multicircuito<br>PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB Medidor multicircuito<br>PowerLogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE Medidor multicircuito<br>PowerLogic PowerLogic EM4000 EM3502 medidor de energía<br>PowerLogic PowerLogic EM4000 EM3550 medidor de energía<br>PowerLogic PowerLogic EM4000 EM3555 medidor de energía<br>PowerLogic PowerLogic EM4000 EM3560 medidor de energía<br>PowerLogic PowerLogic EM4000 EM3561 medidor de energía<br>PowerLogic PowerLogic EM4300 EM4235 medidor de energía<br>PowerLogic PowerLogic EM4300 EM4236 medidor de energía<br>PowerLogic PowerLogic EM4900E EM4904 Medidor multicircuito<br>PowerLogic PowerLogic EM4900E EM4908 Medidor multicircuito<br>PowerLogic PowerLogic EM4900E EM4914 Medidor multicircuito<br>PowerLogic PowerLogic EM4900E EM4928 Medidor multicircuito<br>Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 medidor de energía<br>Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 medidor de energía |
| Precisión De Medida    | 1 % 10...100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Entorno

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Humedad Relativa                       | 95 %         |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...70 °C    |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...105 °C |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|             |                |
|-------------|----------------|
| Anchura     | Interno: 32 mm |
|             | Externo: 64 mm |
| Profundidad | 39 mm          |
| Altura      | Interno: 32 mm |
|             | Externo: 69 mm |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 10,2 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 21 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 25,4 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 231 g   |

# Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                      |    |
|---|--------------------------------------|----|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |