

Hoja de características del producto

Especificaciones



EasyLogic PM2210, medidor de potencia y energía, armónico total, LCD, pulso, clase 1

METSEPM2210

Principal

Gama	EasyLogic
Nombre Del Producto	EasyPact CVS
Nombre Abreviado Del Equipo	PM2210
Tipo De Producto O Componente	Central de medida

Complementario

Función	Facturación sub Supervisión de potencia
Análisis De Calidad De Energía	Distorsión armónica total
Tipo De Medición	Potencia aparente min/max, total Potencia activa y reactiva min/max, total Corriente min/max, media Tensión min/max, media Frecuencia min/max, media Distorsión armónica de corriente total THD(I) por fase Distorsión armónica de tensión total THD(U) por fase Factor de potencia min/max, media Energía aparente total Energía activa y reactiva total
Tipo De Medição	Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3 Corriente de desequilibrio Corriente neutral calculada Potencia aparente S, S1, S2, S3 Pico de demanda de corriente Current I, I1, I2, I3 Energía activa, reactiva y aparente activa (firmado, de cuatro cuadrantes) Potencia activa P, P1, P2, P3 Potencia reactiva Q, Q1, Q2, Q3 Potencia de pico demandada PM,QM,SM Potencia demandada P,Q,S
Clase De Precisión	Clase 1 energía activa acorde a IEC 62053-21 Clase 1 energía reactiva acorde a IEC 62053-24
Precisión De Medida	Potencia aparente +/- 1 % Energía activa +/- 1 % Energía reactiva +/- 1 % Potencia activa +/- 1 % Tensión +/- 0.5 % Factor de potencia +/- 0.01 Corriente +/- 0.5 % Frecuencia +/- 0.05 %
Corriente De Medición	5...6000 mA
Tensión De Medida	35...480 V AC 50/60 Hz entre fases 20...277 V AC 50/60 Hz entre fase y neutro 480...999000 V AC 50/60 Hz con VT externo
Frecuencia	45...65 Hz

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Us] Tensión De Alimentación Asignada	44...277 V AC 45-65 Hz +/- 10 % 44...277 V corriente continua +/- 10 %
Frecuencia De Red	60 Hz 50 Hz
Señalizaciones En Local	100 ms 120 V AC típico 400 ms 230 V AC típico 50 ms 125 V corriente continua típico
[In] Corriente Nominal	1 A 5 A
Maximum Power Consumption In Va	6 VA en 277 V AC
Consumo De Energía En W	3,3 W - tipo de cable: líneas de potencia (AC)) 2 W en 27 V - tipo de cable: líneas de potencia (DC))
Input Impedance	Corriente (impedance <= 0.3 mOhm) Tensión (impedance > 5 MOhm)
Inviolabilidad De Los Ajustes	Protegido por código de acceso
Tipo De Pantalla	LCD retroiluminada
Color De Pantalla	Monocromo
Resolución De La Pantalla	128 x 128
Demand Intervals	Configurable de 1 a 60 min
Información Mostrada	Corriente demandada - tipo de cable: valor anterior) Corriente demandada - tipo de cable: valor actual) Demanda de potencia - tipo de cable: valor anterior) Demanda de potencia - tipo de cable: valor actual) Tensión Corriente Frecuencia Consumo de energia Distorsión armónica Factor de potencia Potencia activa Potencia aparente Potencia reactiva Desequilibrada en % Amplitud del armónico
Tipo De Control	4 botón
Señalizaciones En Local	Rojo LED, estado 1 señal de salida 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh) Verde LED, estado 1 funcion. modulo (RUN)
Número De Entradas	0
Número De Salidas	1 pulso
Pop Parameter	Pulsp: 20 ms - tipo de cable: 5...40 V corriente continua, 20 mA max)1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
Duración Mínima Del Impulso	20 ms
Communication Port Protocol	POP
Velocidad De Muestreo	64 muestras/ciclos
Cybersecurity	Enable/disable communication ports
Servicio De Comunicación	Supervisión remota
Idioma De Usuario	Alemán Inglés Chino Ruso Español Portugués Francés

Certificaciones De Producto	CE acorde a IEC 61010-1 CULus acorde a UL 61010-1 CULus acorde a CSA C22.2 No 61010-1 RCM Generador C-Tick
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Posición De Montaje	Vertical
Soporte De Montaje	Marco
Equipo Suministrado	1 guía de instalación
Categoría De Medición	Categoría III 480 V Categoría II 480...600 V
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II Doble aislamiento
Resistencia A Las Llamas	V-0 acorde a UL 94
Conexiones - Terminales	Transformador de corriente, estado 1 conexión de tornillo - tipo de cable: Inferior) 6 Entradas de tensión, estado 1 conexión de tornillo - tipo de cable: superior) 4
Material	Policarbonato
Ancho	96 mm
Profundidad	Total : 76,09 mm Incuerporar : 61,64 mm
Altura	96 mm
Peso Del Producto	300 g
Código De Compatibilidad	PM2210R

Entorno

Vida Útil	7 yr
Grado De Protección Ip	IP54 frontal: conforming to IEC 60529 IP30 cuerpo: conforming to IEC 60529
Humedad Relativa	5...95 % en 50 °C
Grado De Contaminación	2
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Compatibilidad Electromagnética	Descarga electrostática conforming to IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético conforming to IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad frente a sobretensión conforming to IEC 61000-4-5 Conducted rf disturbances conforming to IEC 61000-4-6 Campo magnético a frecuencia eléctrica conforming to IEC 61000-4-8 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión conforming to IEC 61000-4-11 Prueb. emisión conforming to FCC parte 15 clase A
Categoría De Sobretensión	III

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,94 cm

Paquete 1 Ancho	11,94 cm
Paquete 1 Longitud	9,14 cm
Paquete 1 Peso	0,37 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)