

Hoja de características del producto

Especificaciones



Resi9 MP Empotrar Pack 2 cajas multimedia 3x18 Blanca

MIP318FU2

Principal

Gama	Resi9
Nombre Del Producto	Resi9 RCBO
Tipo De Producto O Componente	Armario
Cantidad Por Juego	Juego de 2
Tipo De Envolvente	Envolvente versátil
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	18
Nb Of Horizontal Rows	3
Compatibilidad De Gama	Lexium FIJAR DIN carril DIN Lexium CAJA DE FIJACIÓN fijación Lexium TORNILLO DE FIJACIÓN llave de tornillo Lexium FIJAR CABLE abrazadera de cable
Equipo Suministrado	1 grid solicitar por separado
Type Of Door	Sencillo Reversible
Anchura	Pared, estado 1 378 mm Exterior, estado 1 402 mm Inside, estado 1 Inside, estado 1 325 mm
Altura	Pared, estado 1 504 mm Exterior, estado 1 563,5 mm Inside, estado 1 407 mm
Profundidad	Exterior, estado 1 18 mm Pared, estado 1 86 mm Total, estado 1 104 mm Inside, estado 1 82 mm

Complementario

Montaje De Armario	Empotrado
Pasos De 9 Mm	36
Número Total De Módulos De 18 Mm	54
Disipación De Potencia En W	65 W
[In] Corriente Nominal	90 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V
Tipo De Carril	Sem
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Entrada De Cable	Orificios pre-cortados
Función De Bloque De Terminales	Sin

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material Del Envolvente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
Peso Del Producto	4 kg
Profundidad Interna	80 mm
Color	Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Segmento De Mercado	Residencial

Entorno

Normas	IEC 60670-1
Etiquetas De Calidad	IMQ
Resistencia Al Fuego	Puerta, estado 1 750 °C Parte atrás, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 650 °C
Grado De Protección Ip	IP40
Grado De Protección Ik	IK07
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,4 cm
Paquete 1 Ancho	56,4 cm
Paquete 1 Longitud	40,3 cm
Paquete 1 Peso	4,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	14
Paquete 2 Altura	98,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	68,0 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas