


Hoja de características del producto

Especificaciones



KNX - Actuador binario carril DIN 8 canales 230 V 16 A con det corriente

MTN647895

Principal

Gama De Producto	KNX
Tipo De Producto O Componente	Accionador de conmutador
Modo De Funcionamiento	Manual
Tipo De Bus	KNX
Información Adicional Sobre O Dispositivo Modular	Conectables con diferentes fases
Número De Contactos	8

Complementario

Función Disponible	Detección de corriente
Número Total De Módulos De 18 Mm	8
Soporte De Montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión Nominal De Operación	100...240 V
Frecuencia De Red	50...60 Hz
[In] Corriente Nominal	0,1...16 A

Tipo De Carga	Lámparas incandescentes, estado 1 <= 3600 W, 230 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 2500 W, 230 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 <= 1600 W, 100 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 <= 3840 W, 240 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 1086 W, 100 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 2608 W, 240 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 1086 VA, 100 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 2500 VA, 230 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 2608 VA, 240 V AC Capacitivo, estado 1 , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC Motor, estado 1 <= 434 W, 100 V AC Motor, estado 1 <= 1000 W, 230 V AC Motor, estado 1 <= 1043 W, 240 V AC
---------------	--

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	12,600 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Longitud	28,000 cm
Paquete 1 Peso	718,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	19,500 cm
Paquete 2 Ancho	30,700 cm
Paquete 2 Longitud	40,200 cm
Paquete 2 Peso	4,686 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil