

Hoja de características del producto

Especificaciones



Ventilador 115V IP54 38m3/h con Rejilla y Filtro G2

NSYCVF38M115PF

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CV
Tipo De Producto O Componente	Ventilador
Type Of Filter	Estándar
Flow Rate	Caudal libre con filtro estándar: 38 m3/h at 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 39 m3/h at 60 Hz
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	75...125 V
Tensión De Entrada	115 V 50/60 Hz

Complementario

Absorbed Power	3.3 W 50 Hz 3.5 W 60 Hz
[In] Corriente Nominal	0,16 A 50 Hz 0,16 A 60 Hz
Noise Level < At	40...41 dB
Tipo De Cojinete	Bola
Altura	Externo: 137 mm
Anchura	Externo: 117 mm
Profundidad	Externo : 49 mm
Dimensiones De Corte	92 x 92 mm
Peso Del Producto	0,22 kg
Material	Rejilla de salida, estado 1 termoplástico inyectado (ASA PC)
Color	Rejilla de salida, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Presión Máxima	29 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - Terminales	Cable
Grado De Protección Ip	IP54
Composición Del Dispositivo	1 motor axial 2 rejilla de protección, estado 1 en las superficies frontal y posterior 1 filtro, estado 1 parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida, estado 1 frontal 1 plantilla de recorte

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Condiciones De Uso	La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El entorno circundante debe estar relativamente limpio El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente
--------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	15,0 cm
Paquete 1 Peso	292,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	340
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	80 cm
Paquete 2 Peso	128 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil