

Hoja de características del producto

Especificaciones



Spacial S3HD - Armario H558xA400xD230 - IP66

NSYS3HD5420

Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	Spacial S3HF
Installation Type	Multiuso
Specific Application	Heavy Duty para exterior
Category	Armario compacto
Enclosure Nominal Height With Canopy	548 mm
Canopy Nominal Height	48 mm
Anchura Nominal Del Armario	400 mm
Enclosure Nominal Depth With Canopy	230 mm
Enclosure Nominal Depth	200 mm
Tipo De Puerta	Ciego
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Cable Gland Plate Type	Plain aluminium ((*))
Tipo De Accesorio De Instalación	Montaje mural
Composición Del Dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 1 cierre 1 retenedor de puerta 1 tejadillo 1 placa pasacables 1 portaplanos
Certification	UL acorde a UL 508 A 2007 Bureau Veritas ((*)) acorde a IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas ((*)) acorde a IEC 61439-5 2010 DEKRA ((*)) acorde a IEC 62208 2011 Bureau Veritas ((*)) acorde a ISO 12944 2007

Complementario

Body Type	Cuerpo de una sola pieza Carril frontal con forma de canalón con doble chapa de espesor
Número De Puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura De Puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo De Cierre	1 point lock, 3 mm double-bar ((*))
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras
Maximum Lifting Load	200 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	Acero con recubrimiento anticorrosivo
Acabado De Superficie	Armario, estado 1 poliéster pulverizado
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Peso Del Producto	10,278 kg
Normas	IEC 61969-3 IEC 61439-5 IEC 62208 UL 508 A

Entorno

Grado De Protección Ip	IP66 protección de la envolvente acorde a IEC 60529 Clase 2
Grado De Protección Ik	IK10 acorde a IEC 62262
Resistencia Climática	C4H acorde a ISO 12944 720 h salt mist
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-45...80 °C acorde a IEC 61969-3 class 1 ((*))
Corrosion Withstand	90...100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
Environmental Withstand	Solar radiation ((*)), estado 1 class 1 ((*)) up to 1120 W/m² acorde a IEC 61969-3:2011 Surrounding air withstand ((*)), estado 1 class 1 ((*)) up to 180 km/h acorde a IEC 61969-3:2011 Ensayo de degradación ultravioleta, estado 1 class 1 ((*)) acorde a ISO 4892-2:2013 Formation of ice and frost ((*)), estado 1 class 1 ((*)) acorde a IEC 61969-3:2011 Fauna and flora withstand ((*)), estado 1 class 1 ((*)) acorde a IEC 61969-3:2011 , estado 1 class 1 ((*)) acorde a IEC 61969-3:2011
Thermal Management Options	Ventilador, estado 1 Disipación de calor potencial: 1500 W para un máximo nivel de ruido de 60 dB

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25,0 cm
Paquete 1 Ancho	42,0 cm
Paquete 1 Longitud	59,0 cm
Paquete 1 Peso	10,278 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	182,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	260,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH	
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias	