

4.4

SATURNO



Ex d IIC T6 Gb / Exd IIB T6 Gb
Ex t IIIC T85°C Db



Tecnología e innovación Zemper en ambientes explosivos

Luminarias para uso en atmósferas potencialmente explosivas, tanto de gas como de polvo, gracias a su protección envolvente antideflagrante. La gama Saturno está desarrollada en cuatro diferentes tamaños, desde 485 a 1650 mm de longitud y se encuentra disponible en fluorescencia y LED.

- Disponibles para montaje horizontal y vertical
- Extremos de la envolvente en aleación de aluminio
- Difusor en policarbonato o vidrio borosilicatado, dependiendo del modelo



Referencias

Gama Saturno emergencia

Lamp. (W)	Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Dimensiones	Envolvente	Referencia Estándar
8WG5	150	NP	1	3x1,6A/h	E1	P	FSPC8202C
8WG5	150	NP	1	3x1,6A/h	E1	V	FSVC8202C
8WG5	150	NP	3	3x4 A/h	E1	P	FSPC8203C
8WG5	280	NP	1	3x4 A/h	E1	P	FSPC8352C
8WG5	280	NP	1	3x4 A/h	E1	V	FSVC8352C
11W2G7	460	NP	1	3x4 A/h	E1	P	FSPC1602C
11W2G7	460	NP	1	3x4 A/h	E2	V	FSVC1602C
2x18WG13	500	C	1	4x4A/h	E1	P	FSPC2218CC
2x18WG13	500	C	1	4x4A/h	E2	V	FSVC2218CC
18WG13	500	NP	1	4x4A/h	E2	P	FSPC2118C
18WG13	500	NP	1	4x4A/h	E2	V	FSVB2118C
11W2G7	615	NP	1	4x4A/h	E1	P	FSPC1902C
2x36WG13	1000	C	1	4x4A/h	E3	P	FSPC3236CC
2x36WG13	1000	C	1	4x4A/h	E3	V	FSVB3236CC
55W2G11	1000	NP	1	4x4A/h	E2	P	FSPC2155C
36WG13	1000	NP	1	4x4A/h	E3	P	FSPC3136C
2x58WG13	1100	C	1	4x4A/h	E4	P	FSPB4258CC
2x58WG13	1100	C	1	4x4A/h	E4	V	FSVB4258CC

*NP: funciona sólo en caso de ausencia de red.
*C: Combinada.

Referencias

Saturno Luminaria

Lm.	Tipo*	Lamp (W)	Dimensiones	Envolvente	Referencia Estándar
820	230Vac	Tubo Led 9W	E2	P	LISPC2118
880	230Vac	Tubo Led 9W	E2	V	LISVC2118
1370	230Vac	2xTubo Led 9W	E2	P	LISPC2218
1475	230Vac	2xTubo Led 9W	E2	V	LISVC2218
1710	230Vac	Tubo Led 18W	E3	P	LISPC3136
1840	230Vac	Tubo Led 18W	E3	V	LISVC3136
2000	230Vac	Tubo Led 22W	E3	P	LISPB4158
2160	230Vac	Tubo Led 22W	E3	V	LISVB4158
2880	230Vac	2xTubo Led 18W	E4	P	LISPC3236
3100	230Vac	2xTubo Led 18W	E4	V	LISVC3236
3350	230Vac	2xTubo Led 22W	E4	P	LISPB4258
3610	230Vac	2xTubo Led 22W	E4	V	LISVB4258
-	230Vac	18WG13	E2	P	ISPC2118
-	230Vac	2x18WG13	E2	P	ISPC2218
-	230Vac	36WG13	E3	P	ISPC3136
-	230Vac	2x36WG13	E3	P	ISPC3236
-	230Vac	58W G13	E4	P	ISPB4158
-	230Vac	2x58WG13	E4	P	ISPB4258
-	230Vac	18WG13	E2	V	ISVC2118
-	230Vac	2x18WG13	E2	V	ISVC2218
-	230Vac	2x36WG13	E3	V	ISVB3236
-	230Vac	36WG13	E3	V	ISVC3136
-	230Vac	2x36WG13	E3	V	ISVC3236
-	230Vac	58W G13	E4	V	ISVB4158
-	230Vac	2x58WG13	E4	V	ISVB4258

P: Policarbonato V: Vidrio

Accesorios

Accesorios

Descripción	Referencia
Cáncamo (para instalación suspendida)	CAM001
Brida techo (para instalación superficie)	BRD001
Prensaestopas para cable armado	PSA001



