

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## SAI Smart-UPS C de APC de 1000 VA, LCD, 230 V con SmartConnect

SMC1000IC

### Visión general

|                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación     | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Plazo De Entrega | Generalmente en existencias                                                                                                                                                       |

### Principal

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Main Input Voltage            | 230 V                                    |
| Other Input Voltage           | 220 V<br>240 V                           |
| Main Output Voltage           | 230 V                                    |
| Other Output Voltage          | 220 V<br>240 V                           |
| Potencia Nominal En W         | 600 W                                    |
| Potencia Nominal En Va        | 1000 VA                                  |
| Tipo De Producto O Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Input Connection Type         | IEC 320 C14                              |
| Output Connection Type        | 8 IEC 60320 C13                          |
| Tipo De Batería               | Batería de plomo y ácido                 |
| Equipo Suministrado           | Cable de alimentación<br>USB cable       |

### Complementario

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software Package ((*)) | SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Baterías y tiempo de autonomía

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tiempo De Funcionamiento      | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Eficiencia                    | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Voltaje De Batería            | 24 V                                  |
| Extendable Run Time           | 0                                     |
| Capacidad De La Batería       | 9 Ah                                  |
| Módulos De Baterías Incluidos | 0                                     |
| Ranuras De La Batería Vacías  | 0                                     |
| Tiempo Típico De Recarga      | 3 H                                   |
| Cantidad De Rbc™              | 1                                     |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vida De La Batería                       | 3...5 yr                                                                                                    |
| Batería De Repuesto                      | <a href="#">APCRBC142</a>  |
| Suministro De Carga De Baterías (Vatios) | 56 W nominal                                                                                                |

## General

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Number Of Power Module Filled Slots | 0                        |
| Number Of Power Module Free Slots   | 0                        |
| Product Web Sub-Family              | Cloud-enabled monitoring |
| Redundant                           | No                       |

## Descripción física

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Color                | Negro                  |
| Altura               | 21,9 cm                |
| Ancho                | 17,1 cm                |
| Profundidad          | 43,9 cm                |
| Peso Del Producto    | 17,27 kg               |
| Ubicación De Montaje | Frontal                |
| Mounting Preference  | No preference          |
| Tipo De Montaje      | En cordón de luminaria |
| Two Post Mountable   | 0                      |
| Usb Compatible       | Yes                    |

## Entrada

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Barras De Separación | 170...300 V ajustable<br>180...287 V |
| Frecuencia De Red    | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |

## Salida

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Distorsión Armónica                                  | Less than 5 % ((*))                             |
| Maximum Configurable Power In Va                     | 1000 VA                                         |
| Potencia Máx. Configurable (Vatios)                  | 600 W                                           |
| Tiempo De Transferencia                              | 6 ms habitual: 10 ms máximo                     |
| Topología                                            | Tecnología line interactive                     |
| Wave Type                                            | Onda senoidal                                   |
| Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales |

## Conformidad

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto | CE<br>GOST<br>VDE                                                                  |
| Normas                      | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Medioambiental

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Nivel Acústico                         | 41 dBA            |
| Disipación Térmica Online              | 100 Btu/h         |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 ft      |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C         |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...45 °C       |
| Altitud De Almacenamiento              | 0,00...15240,00 m |
| Humedad Relativa                       | 0...95 %          |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 %          |

## Comunicaciones & Gestión

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función De Alarma                  | Consola de estado y control lcd multifunción                                                 |
| Ranuras Libres                     | 0                                                                                            |
| Soporte Del Puerto De Comunicación | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
| Alarm                              | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays                  |

## Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

|                                                   |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios ) | 455 J                                                                                                                                            |
| Filtro                                            | Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 37,6 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 59,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 32,8 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 19,55 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | PH |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
|---------------------|--------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)