

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Smart-UPS de APC 2200 VA LCD 230 V

SMT2200I

### Visión general

|                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación     | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Plazo De Entrega | Generalmente en existencias                                                                                                                                                       |

### Principal

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage       | 230 V                                                                        |
| Other Input Voltage      | 220 V<br>240 V                                                               |
| Main Output Voltage      | 230 V                                                                        |
| Potencia Nominal En W    | 1980 W                                                                       |
| Potencia Nominal En Va   | 2200 VA                                                                      |
| Input Connection Type    | IEC 320 C20<br>Schuko CEE 7 / EU1-16P<br>BS1363A británico                   |
| Output Connection Type   | 8 IEC 320 C13<br>2 IEC Jumpers<br>1 IEC 320 C19                              |
| Número De Unidad De Rack | 0U                                                                           |
| Número De Cables         | 1                                                                            |
| Tipo De Batería          | Batería de plomo y ácido                                                     |
| Equipo Suministrado      | USB cable<br>Documentación en CD<br>Cable de señal inteligente de SAI RS-232 |

### Baterías y tiempo de autonomía

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tiempo De Funcionamiento      | <a href="#">View Runtime Graph</a>                        |
| Eficiencia                    | <a href="#">View Efficiency Graph</a>                     |
| Información Adicional         | Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240 |
| Extendable Run Time           | 0                                                         |
| Módulos De Baterías Incluidos | 0                                                         |
| Ranuras De La Batería Vacías  | 0                                                         |
| Tiempo Típico De Recarga      | 3 H                                                       |
| Cantidad De Rbc™              | 1                                                         |
| Vida De La Batería            | 3...5 yr                                                  |
| Batería De Repuesto           | <a href="#">RBC55</a>                                     |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Suministro De Carga De Baterías (Vatios) | 260 W nominal |
|------------------------------------------|---------------|

## General

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number Of Power Module Filled Slots | 0  |
| Number Of Power Module Free Slots   | 0  |
| Redundant                           | No |

## Descripción física

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Color                | Negro                  |
| Altura               | 43,5 cm                |
| Ancho                | 19,7 cm                |
| Profundidad          | 54,4 cm                |
| Peso Del Producto    | 48,8 kg                |
| Ubicación De Montaje | Frontal                |
| Mounting Preference  | No preference          |
| Tipo De Montaje      | En cordón de luminaria |
| Two Post Mountable   | 0                      |
| Usb Compatible       | Yes                    |

## Entrada

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Barras De Separación | 151...302 V ajustable<br>160...286 V |
| Frecuencia De Red    | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |

## Salida

|                                                      |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distorsión Armónica                                  | Less than 5 % at full load ((*))                                                                                               |
| Maximum Configurable Power In Va                     | 2200 VA                                                                                                                        |
| Potencia Máx. Configurable (Vatios)                  | 1980 W                                                                                                                         |
| Tiempo De Transferencia                              | 6 ms habitual: 10 ms máximo                                                                                                    |
| Topología                                            | Tecnología line interactive                                                                                                    |
| Wave Type                                            | Onda senoidal                                                                                                                  |
| Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales) | 47...53 Hz para 50 Hz nominales sincronizado para principales<br>57...63 Hz para 60 Hz nominales sincronizado para principales |

## Conformidad

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto | CE<br>generador<br>RCM<br>VDE                                                      |
| Normas                      | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Medioambiental

|                |        |
|----------------|--------|
| Nivel Acústico | 45 dBA |
|----------------|--------|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Disipación Térmica Online              | 275 Btu/h         |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 ft      |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C         |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...45 °C       |
| Altitud De Almacenamiento              | 0,00...15240,00 m |
| Grado De Protección Ip                 | IP20              |
| Humedad Relativa                       | 0...95 %          |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 %          |

## Comunicaciones & Gestión

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Función De Alarma               | Consola de estado y control lcd multifunción                                |
| Desconexión De Emergencia (Epo) | Sí                                                                          |
| Ranuras Libres                  | 1                                                                           |
| Alarm                           | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |

## Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

|                                                   |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios ) | 365 J                                                                                                                                            |
| Filtro                                            | Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449 |

## Unidades de embalaje

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE          |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1            |
| Paquete 1 Altura                   | 69,900 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 76,200 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 38,100 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 61,900 kg    |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | P12          |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 3            |
| Paquete 2 Altura                   | 83,000 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 80,000 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,000 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 394,800 kg   |
| Scc14                              | 731304274025 |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería, optional on-site warranties available, Ampliación de garantía disponible opcionalmente |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)