

Hoja de características del producto

Especificaciones



Easy UPS 1Ph SMVS 1500 VA 230 V sine wave

SMVS1500CAI

Visión general

Presentación	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V
Otras Tensiones De Entrada	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	1050 W
Potencia Nominal En Va	1500 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	Documentación en CD manual de usuario USB cable

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	4 H
Voltaje De Batería	24 V
Capacidad De La Batería	10 Ah
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	54 W nominal
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBCV207
Extendable Run Time	0

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

General

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No
Ups Size	WS

Descripción física

Color	Negro
Altura	22 cm
Ancho	16 cm
Profundidad	41 cm
Peso Del Producto	17,8 kg
Soporte De Montaje	Descarga
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia De Red	45-65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing ((*))
Barras De Separación	165...290 V

Salida

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	1050 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
Crest Factor ((*))	3:1
Topología	Tecnología line interactive
Wave Type	Onda senoidal
Graph Display	1
Maximum Configurable Power In Va	1500 VA
Tiempo De Transferencia	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE UKCA
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-10...40 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0...15000 m
Nivel Acústico	45 dBA
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones & Gestión

Ranuras Libres	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	190 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33,9 cm
Paquete 1 Ancho	27,2 cm
Paquete 1 Longitud	50,8 cm
Paquete 1 Peso	20,75 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	80 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	261 kg

Información Logística

País De Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil