

Hoja de características del producto

Especificaciones



Smart-UPS de APCX 3000 VA rack/torre LCD 200-240 V con tarjeta red

SMX3000HVNC

Visión general

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	208 V 230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	208 V 220 V 240 V
Potencia Nominal En W	2700 W
Potencia Nominal En Va	3000 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Input Connection Type	BS1363A británico IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output Connection Type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 320 C19
Número De Unidad De Rack	4U
Longitud De Cable	2,44 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	CD con software Railles de soporte de montaje en rack Cable de señal inteligente de SAI RS-232 Sonda de temperatura manual de usuario Tarjeta de gestión web/SNMP

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Extendable Run Time	1
Módulos De Baterías Incluidos	0

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Ranuras De La Bateria Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	3 H
Cantidad De Rbc™	1
Vida De La Bateria	3...5 yr
Bateria De Repuesto	APCRBC143 
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	245 W nominal

General

Number Of Power Module	2400
Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Network card pre-installed
Redundant	No

Descripción física

Color	Negro
Altura	43,2 cm
Ancho	17,8 cm
Profundidad	48,3 cm
Peso Del Producto	38,64 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Two Post Mountable	1
Usb Compatible	Yes

Entrada

Barras De Separación	140...280 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Distorsión Armónica	Less than 5 % ((*))
Maximum Configurable Power In Va	3000 VA
Potencia Máx. Configurable (Vatios)	2700 W
Tiempo De Transferencia	6 ms habitual: 10 ms máximo
Topología	Tecnología line interactive
Wave Type	Onda senoidal
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales

Conformidad

Certificaciones De Producto	C-Tick CE CSA generador GOST IRAM VDE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Nivel Acústico	55 dBA
Disipación Térmica Online	184 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones & Gestión

Función De Alarma	Consola de estado y control lcd multifunción
Desconexión De Emergencia (Epo)	Sí
Ranuras Libres	0
Smartslot&Trade Preinstalado. Tarjetas	Network management card 3 with environmental monitoring
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	645 J
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33 cm
Paquete 1 Ancho	58,6 cm
Paquete 1 Longitud	63,3 cm
Paquete 1 Peso	47,73 kg
Capas De Unidades De Palet	2
Capas De Palés	4

Información Logística

Pais De Origen	PH
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería, Ampliación de garantía disponible opcionalmente, optional on-site warranties available
---------------------	--

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)