


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## SE BACK-UPS 1100VA, 230V, AVR, IEC Sockets

SX31K1CI

### Visión general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plazo De Entrega | Generalmente en existencias |
|------------------|-----------------------------|

### Principal

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Main Input Voltage     | 230 V                            |
| Main Output Voltage    | 230 V                            |
| Potencia Nominal En W  | 660 W                            |
| Potencia Nominal En Va | 1100 VA                          |
| Output Connection Type | 6 IEC 60320 C13<br>1 IEC Jumpers |
| Longitud De Cable      | 1,16 m                           |
| Número De Cables       | 1                                |
| Tipo De Batería        | Batería de plomo y ácido         |

### Baterías y tiempo de autonomía

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tiempo De Funcionamiento                 | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Eficiencia                               | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Módulos De Baterías Incluidos            | 0                                     |
| Ranuras De La Batería Vacías             | 0                                     |
| Tiempo Típico De Recarga                 | 8 H                                   |
| Cantidad De Rbc™                         | 1                                     |
| Suministro De Carga De Baterías (Vatios) | 19 W nominal                          |
| Vida De La Batería                       | 3...5 yr                              |
| Batería De Repuesto                      | <a href="#">APCRBC113</a>             |
| Extendable Run Time                      | 0                                     |

### General

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number Of Power Module Free Slots   | 0  |
| Number Of Power Module Filled Slots | 0  |
| Redundant                           | No |

### Descripción física

|       |       |
|-------|-------|
| Color | Negro |
|-------|-------|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Altura              | 21,5 cm                |
| Ancho               | 13 cm                  |
| Profundidad         | 33,6 cm                |
| Peso Del Producto   | 12 kg                  |
| Mounting Preference | No preference          |
| Tipo De Montaje     | En cordón de luminaria |
| Two Post Mountable  | 0                      |
| Usb Compatible      | No                     |

## Entrada

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Frecuencia De Red                     | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing (") |
| Barras De Separación                  | 150...280 V                        |
| Máxima Corriente De Entrada Por Fase  | 5 A                                |
| Capacidad De Corriente De Conmutación | 10 A                               |

## Salida

|                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia Máx. Configurable (Vatios)                  | 660 W                                                                                |
| Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales<br>50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
| Topología                                            | Tecnología line interactive                                                          |
| Wave Type                                            | Aproximación escalonada a una onda sinusoidal                                        |
| Maximum Configurable Power In Va                     | 1100 VA                                                                              |
| Tiempo De Transferencia                              | 8 ms típico: 12 ms máximo                                                            |

## Conformidad

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto | CE<br>GOST<br>NEMKO                                                                |
| Normas                      | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Medioambiental

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C        |
| Humedad Relativa                       | 0...95 %         |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...10000 ft     |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...45 °C      |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 %         |
| Altitud De Almacenamiento              | 0,00...9144,00 m |
| Nivel Acústico                         | 45 dBA           |

## Comunicaciones & Gestión

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Función De Alarma | Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios ) | 273 J |
|---------------------------------------------------|-------|

## Unidades de embalaje

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE            |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1              |
| Paquete 1 Altura                   | 29,5 cm        |
| Paquete 1 Ancho                    | 24,5 cm        |
| Paquete 1 Longitud                 | 44 cm          |
| Paquete 1 Peso                     | 12,893 kg      |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | P12            |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 5              |
| Paquete 2 Altura                   | 50 cm          |
| Paquete 2 Ancho                    | 80 cm          |
| Paquete 2 Longitud                 | 120 cm         |
| Paquete 2 Peso                     | 67 kg          |
| Scc14                              | 60731304307411 |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Periodo De Garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
|---------------------|--------------------------------------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

## Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |