

Hoja de características del producto

Especificaciones



TransferPacT Active Automatic, 100A, 400VAC, 3P, LCD, tamaño 100A

TA10D3L1004TPE

Principal

Gama De Producto	Conmutador de red
Tipo De Producto O Componente	Lámpara piloto autónoma
Función	Change source of supply ((*))
Número De Polos	3P
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Conexión Hacia Abajo	Atornillado
Tipo De Montaje	Fijo
Conexión Superior	Terminal del túnel
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	15 kA solo interruptor-seccionador 400 V AC en 50 Hz 75 kA con interruptor automático aguas arriba 400 V AC en 50 Hz
Poder De Seccionamiento	Sí

Complementario

Clase De Inversor De Red	PC
Número De Posición De Contacto	3
Composición De Contactos De Señalización	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NA
Utilization Category	AC-32B
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	400 V AC 50/60 Hz
Tipo De Control	4 pulsadores
Modo De Funcionamiento	Automático Manual
Tipo De Pantalla	Pantalla LCD
Soporte De Montaje	Placa Carril DIN
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Candado en posición OFF
Servicio Nominal	Ininterrumpido
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	Conmutador, estado 1 800 V Controlador, estado 1 500 V
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	Conmutador: 6 kV Controlador: 6 kV

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Ie] Corriente Nominal De Empleo	100 A
Enclavamiento Mecánico	Con enclavamiento mecánico
Durabilidad Mecánica	8000 ciclos
Paso De Conexión	18 mm
[Icw] Corriente Temporal Admisible	5 kA durabilidad eléctrica 0,1 s
Altura	145 mm
Ancho	306 mm
Profundidad	94 mm
Peso Del Producto	3,4 kg
[Ith] Corriente Térmica Convencional	100 A en 60 °C

Entorno

Normas	IEC 60947-6-1
Certificaciones De Producto	CE CB CCC
Grado De Protección Ip	Cara frontal, estado 1 IP40 Modo automático Interior del armario, estado 1 IP20 modo manual
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...85 °C
Grado De Contaminación	3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30,000 cm
Paquete 1 Ancho	30,000 cm
Paquete 1 Longitud	40,000 cm
Paquete 1 Peso	4,762 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)