


Hoja de características del producto

Especificaciones



Cartucho M241 - 2 salidas analógicas

TMC4AQ2

Principal

Gama De Producto	Modicon M241
Tipo De Producto O Componente	Cartucho de salida analógica
Compatibilidad Del Producto	Modicon M241C ((*))

Complementario

Número De Salida Analógica	2
Tipo De Salida Analógica	Corriente, estado 1 4...20 mA Tensión, estado 1 0...10 V
Resolución De Salida Analógica	16 bits
Clip-En Las Cubiertas	1 mV 0...10 V tensión 2 µA 4...20 mA corriente
Tipo De Carga	Resistivo
Impedancia Ohmica De La Carga	<= 500 Ohm corriente >= 2 kOhm tensión
Tiempo Convers	10 ms + 1 tiempo de ciclo del controlador
Tiempo De Estabilización	10 ms
Error De Precisión Absoluta	+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C
Deriva De Temperatura	+/- 0.006 %FS/°C
Precisión De Repetición	+/- 0.5 %FS
Sin Linealidad	+/- 0.05 %FS
Ondulación De Salida	+/- 20 mV
Diafonía	80 dB ((*))
Tipo De Cable	Pares de cable trenzado apantallado
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	1 1,5 mm² 1 bornero de resorte con capacidad de sujeción: campo 3.81 mm for outputs and supply ((*))
Maximum Cable Distance Between Devices	Pares de cable trenzado apantallado, estado 1 <30 m para entrada
Aislamiento	Entre la salida y la lógica interna en 500 V corriente continua Sin aislamiento entre las salidas
Límites Tensión Alimentación	20,4...28,8 V
Señalizaciones En Local	PWR, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Altura	50 mm
Profundidad	21 mm
Ancho	34 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Peso Del Producto	0,055 kg
-------------------	----------

Entorno

Inmunidad A Microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	3,0 cm
Paquete 1 Longitud	3,5 cm
Paquete 1 Peso	74,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	27
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2,042 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	432
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	44 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil