

Hoja de características del producto

Especificaciones



Cartucho M241 - Packaging- 2 entradas analógicas

TMC4PACK01

Principal

Gama De Producto	Modicon M241
Tipo De Producto O Componente	Cartucho de entrada analógica
Aplicación Especifica De Producto	Embalaje
Compatibilidad Del Producto	Modicon M241C ((*))
Número De Entrada Analógica	2

Complementario

Tipo De Entrada Analógica	corriente 4...20 mA corriente 0...20 mA tensión 0...10 V
Resolución De Entrada Analógica	16 bits
Clip-En Las Cubiertas	1 mV tensión 0...10 V 2 µA corriente 0...20 mA 2 µA corriente 4...20 mA
Duración De Muestreo	10 ms
Error De Precisión Absoluta	+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C
Deriva De Temperatura	+/- 0.006 %FS/°C
Precisión De Repetición	+/- 0.2 %FS
Sin Linealidad	+/- 0.05 %FS
Diafonía	80 dB ((*))
Tipo De Cable	Pares de cable trenzado apantallado
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	1 1,5 mm² 1 bornero de resorte con capacidad de sujeción: campo 3.81 mm for inputs and supply ((*))
Maximum Cable Distance Between Devices	Pares de cable trenzado apantallado, estado 1 <30 m para entrada
Aislamiento	Entre la entrada y la lógica interna en 500 V corriente continua Sin aislamiento entre las entradas
Límites Tensión Alimentación	20,4...28,8 V
Señalizaciones En Local	PWR, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Altura	50 mm
Profundidad	21 mm
Ancho	34 mm
Peso Del Producto	0,055 kg
Sobrecarga Continua Admitida	40 mA, tipo entrad análoga: corriente 30 V, tipo entrad análoga: tensión

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tapa De Conexiones Trasero	<= 250 Ohm corriente >= 1 MOhm tensión
----------------------------	---

Entorno

Inmunidad A Microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,56 cm
Paquete 1 Ancho	8,38 cm
Paquete 1 Longitud	11,18 cm
Paquete 1 Peso	0,07 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil