

Hoja de características del producto

Especificaciones



Cartucho M241 - 2 entradas analógicas temperatura

TMC4TI2

Principal

Gama De Producto	Modicon M241
Tipo De Producto O Componente	Cartucho de entrada analógica
Compatibilidad Del Producto	Modicon M241C ((*))
Número De Entrada Analógica	2

Complementario

Tipo De Entrada Analógica	termopar - 200...1000 °C con capacidad de sujeción: termopar J termopar - 200...1300 °C con capacidad de sujeción: termopar K termopar 0...1760 °C con capacidad de sujeción: termopar R termopar 0...1760 °C con capacidad de sujeción: termopar S termopar 0...1820 °C con capacidad de sujeción: termopar B termopar - 200...400 °C con capacidad de sujeción: termopar T termopar - 200...1300 °C con capacidad de sujeción: termopar N termopar - 200...800 °C con capacidad de sujeción: termopar E Ni 100/Ni 1000 sonda temperatura - 60..0,180 °C Pt 100 sonda temperatura - 200..0,850 °C Pt 1000 sonda temperatura - 200...600 °C
Resolución De Entrada Analógica	14 bits
Clip-En Las Cubiertas	0,1 °C
Duración De Muestreo	100 ms
Error De Precisión Absoluta	+/- 0,5 % de escala completa at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe +/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar K - 200...1300 °C +/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar J - 200...1000 °C +/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar E - 200...800 °C +/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar T - 200...400 °C +/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar N - 200...1300 °C +/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for termopar B 250...400 °C +/- 0,1 % de escala completa at 25 °C for termopar B 400...1280 °C +/- 0,2 % de escala completa at 25 °C for thermocouple R, S 0...1760°C
Deriva De Temperatura	+/- 0.008 %FS/°C
Precisión De Repetición	+/- 0.1 %FS
Sin Linealidad	+/- 0.05 %FS
Diafonía	80 dB ((*))
Tipo De Cable	Pares de cable trenzado apantallado
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	1 1,5 mm ² 1 bornero de resorte con capacidad de sujeción: campo 3.81 mm for outputs and supply ((*))
Maximum Cable Distance Between Devices	Pares de cable trenzado apantallado, estado 1 <30 m para entrada
Aislamiento	Entre la entrada y la lógica interna en 500 V corriente continua Sin aislamiento entre las entradas
Límites Tensión Alimentación	20,4...28,8 V

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Señalizaciones En Local	PWR, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Altura	50 mm
Profundidad	21 mm
Ancho	34 mm
Peso Del Producto	0,055 kg
Sobrecarga Continua Admitida	6 V
Tapa De Conexiones Trasero	>= 1 MOhm

Entorno

Inmunidad A Microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	3,0 cm
Paquete 1 Longitud	3,5 cm
Paquete 1 Peso	74,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,164 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil