

Hoja de características del producto

Especificaciones



Interruptor pedal XPE-M - sin tapa - metal - azul - 1NC+1NO - protección contra el polvo

XPEM110EX

Principal

Gama De Producto	Harmony XPE
Tipo De Producto O Componente	Conmutador de pie
Material	Metal
Tipo De Interruptor De Pie	Interruptor de pie único
Nombre Abreviado Del Equipo	XPEM
Cubierta Protectora	Sin
Mecanismo De Disparo	Sin mecanismo de disparo
Funcionamiento De Contacto	1 paso
Tipo Y Composición De Contactos	1 NC + 1NA
Color	Azul

Complementario

Apertura Positiva	Con acorde a IEC 60947-5-1 anexo K
Conexiones - Terminales	Borne de tornillo, <= 1 x 2,5 mm² con o sin terminal Borne de tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con o sin terminal
Entrada De Cable	2 entradas variables para Pg 16
Marcado	II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
Durabilidad Mecánica	5000000 ciclos
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	3 A en 240 V, AC-15, A300 0,27 A en 250 V, DC-13, Q300 acorde a IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	300 V acorde a UL 508 500 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A 500 V (grado contaminación 3) acorde a NF C 20-040 grupo C 500 V (grado contaminación 3) acorde a VDE 0110 gr C 300 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV acorde a En> 40 A 6 kV acorde a IEC 60664
Maximum Resistance Across Terminals	0,025 mOhm acorde a IEC 60255-7 category 3 0,025 mOhm acorde a NF C 93-050 method A
Protección Contra Cortocircuito	10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a IEC 60947-5-1 10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a VDE 0660-200
Ancho	104 mm
Profundidad	172 mm
Altura	59 mm

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	EN 50014 ATEX D 94/9/CE IEC 61241-1 IEC 61241-0 EN 50281-1-1
Zona De Polvo	Zone 21 - 22
Certificaciones De Producto	INERIS 04ATEX0025
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	150 gn acorde a NF E 09-031 20 gn acorde a IEC 60068-2-27
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase I acorde a IEC 61140 Clase I acorde a NF C 20-030
Grado De Protección Ip	IP66

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,5 cm
Paquete 1 Ancho	17,5 cm
Paquete 1 Longitud	21,5 cm
Paquete 1 Peso	1,46 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,309 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.