

Hoja de características del producto

Especificaciones



Luz piloto ø8 - ip40/ip65 - rojo - led
cubierto incluido - 24v - rápidoon



XVLA234

Principal

Gama De Producto	Harmony XVL
Tipo De Producto O Componente	Luz piloto LED con casquillo de lente integral
Nombre De Componente	XVL
Diámetro De Montaje	8 mm
Fuente De Luz	LED cubierto
Color Del Bloque Luminoso	Rojo
Tipo De Protección	Incluido mediante diodo Resistor de reactancia integral
[Us] Tensión Nominal De Suministro	24 V
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con sello XVLZ911) IP65 acorde a NF C 20-010 - tipo de cable: con sello XVLZ911) IP40 acorde a IEC 60529 IP40 acorde a NF C 20-010

Complementario

Tipo De Circuito De Alimentación	DC
Conexiones - Terminales	Etq. p. conect. Faston, estado 1 2.8 x 0.5 mm Etq. p. conect. soldadura
Consumo De Corriente	18 mA
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	50 V acorde a En> 40 A
Durabilidad De Bombilla	100000 H
Límite De Tensión Nominal	0,8-1,1 Un
Descripción Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
Altura	10 mm
Ancho	10 mm
Profundidad	36 mm
Peso Del Producto	0,003 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	CSA UL
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Categoría De Sobretensión	Clase 3 acorde a IEC 60536 Clase 3 acorde a NF C 20-030
---------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	2 cm
Paquete 1 Longitud	4 cm
Paquete 1 Peso	3 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	11 cm
Paquete 2 Peso	32 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	512 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas


Hoja de características del producto

XVLA234

Esquemas de dimensiones

Piloto LED

Dimensiones



- (1) Etiquetas para conectores Faston o conexiones soldadas
- e grosor del panel: de 1 a 8 mm (de 0,03 a 0,31 in)

C		Ø	
mm	in	mm	in
34	1,34	10	0,39


Hoja de
características del
producto

XVLA234

Montaje y aislamiento

Piloto LED

Perforación del panel



Ø mín.		G mín.		H mín.	
mm	in	mm	in	mm	in
8,2	0,32	10,5	0,41	10,5	0,41